

Glidlås Easy Move med livlina

Sats med vertikal livlina

MSA
The Safety Company

Easy Move-anordningen med livlina ger ett tillfälligt fallskydd om användaren befinner sig på en stege eller klättrar. Det här systemet kan även användas som en andra livlina för positioneringssystem med hängande läge som används av byggnads-/konstruktionskontrollanter, fönsterputsare och underhållspersonal.

Satsen med vertikal livlina består av 15, 20, 25 eller 30 m polyamidrep på 11 mm med sydda öglor, Easy Move-anordning och bärväska.



Egenskaper och fördelar

Egenskaper	Fördelar
Allt-i-ett-fallskydd	Längdjusterare och ett styrt glidlås
Lätt och kompakt	Bekväm användning och enkel att bära med sig
Utvecklad för att greppa smutsiga eller isiga rep	Hög prestanda i de tuffaste miljöer
Två användningslägen	REST – position i stigande läge/justering av säkerhetslina GO – position i fallskyddsläge

Produktspecifikationer

Material	
Livlina	11 mm polyamidrep med brott hållfasthet ≥ 22 kN
Easy Move-anordning	Aluminium och stål
Tekniska specifikationer	
Temperaturintervall för användning	-30 °C och +40 °C
Max. personkapacitet	100 kg
Vikt för Easy Move-anordning	190 g
Minsta rekommenderade fria höjd	3,5 m
Certifiering	
EU	EN 12841:2006 EN 353-2:2002 EN 358:1999



Beställningsinformation

Beskrivning	Artikelnr
Glidlås Easy Move, sats inklusive 15 m, 11 mm rep (utan karbinhake) i väskan	10164578
Glidlås Easy Move, sats inklusive 20 m, 11 mm rep (utan karbinhake) i väskan	10164579
Glidlås Easy Move, sats inklusive 25 m, 11 mm rep (utan karbinhake) i väskan	10164580
Glidlås Easy Move, sats inklusive 30 m, 11 mm rep (utan karbinhake) i väskan	10164611

Beskrivning	Artikelnr
11 mm rep, 15 m, Easy Move	10177638
11 mm rep, 20 m, Easy Move	10177639
11 mm rep, 25 m, Easy Move	10177640
11 mm rep, 30 m, Easy Move	10177651