

Egenskaper og fordeler

 <p>UOVERTRUFFEN KOMFORT</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kompakt design, lette materialer og høydejusteringer for turer bidrar alle til en optimal vektfordeling ✓ Valgfritt dobbelt ventilasjonsskallmønster på toppen og sidene for komfort i lengre bruksperioder ✓ Innovativ polstring i ett stykke i myke varer (sveiset i stedet for sydd) for å forhindre trykkpunkter
 <p>ALLSIDIG ANVENDELSE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Flerbrukshjelm til teknisk redning, skogbrann, klatre- og vannredningsoperasjoner
 <p>FULL MODULARITET</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Modulær plattform med en rekke tilbehør som er enkle å feste, for eksempel responderbriller, ansiktsbeskyttelse og passiv og aktiv hørselsvern med valgfritt integrert kommunikasjonssystem
 <p>TILBEHØRSINTEGRASJON</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tilbehør designet for full integrasjon; f.eks. hodelykt med dobbel stråle med baklys ("kameratlys"), justerbart internt okularskjerm og ørebeskyttelse for vannredning
 <p>TILPASSET FOKUSERT DESIGN</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Alt integrert og modulært tilbehør er designet for enkel montering ✓ Hanskevennlig design av alt tilbehør og hjelmjusteringspunkter for både høyre- og venstrehendte brukere
 <p>ENKEL Å RENGJØRE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Enkel å fjerne ettdelt mykt tekstil for å støtte helse- og sikkerhetsarbeid ✓ Komplet maskinvaskbar hjelm (se Retningslinjer for rengjøring for mer informasjon)
 <p>ALTERNATIVER SOM KAN TILPASSES</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pad-utskrift tilgjengelig for frontplater for å legge til brannvesenets logo eller andre design ✓ Reflekterende trim og dekalering med tilpassede utskriftsalternativer
 <p>OVERGÅR STANDARDER</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Designet og testet for å oppfylle de nyeste EU- og NFPA-standardene for teknisk redning, brannslukking i terreng, klatring og vannredning (se tekniske spesifikasjoner for detaljer)



Fokus på innovasjon

INTEGRERT HODELYKT MED TO STRÅLER

- ✓ Med nærlys og spotstråle med over 250 lumen



- ✓ Baklys ("kameratlys"), med tre farger tilgjengelig for å veksle, og for hjelp til andre
- ✓ "SOS"-modus som blinker foran og bak for å signalisere nødsituasjon



INTEGRERT OKULARSTROPP

- ✓ Fullintegrert i hjelmkallet og enkelt utplassert med en hanskehånd
- ✓ Tilpasset passform i ansiktet med individuelle høyde- og dybdejusteringer
- ✓ Enkel å installere og fjerne uten verktøy ("push & pull"-system)

VANNREDNING ØREBESKYTTELSE

- ✓ Venstre og høyre modulære ørebeskyttelsesdeksler for vannredningsapplikasjoner
- ✓ Enkle festepunkter for tilkobling og fjerning, avhengig av oppgave og situasjon



INTEGRERT HØRSELVERN MED VALGFRIE KOMMUNIKASJONSSYSTEMER

- ✓ Lett å feste, perfekt integrerte elektroniske øreklokker for å beskytte mot farlig støy uten manglende omkringliggende lyder
- ✓ Valgfrie kommunikasjonssystemer med justerbar bommikrofon for driftskritisk kommunikasjon

FORBEDREDE RESPONDERBRILLER






- ✓ Festes raskt til hjelmkallet med kun to klips
- ✓ Hold brillebåndet sikkert med magnetisk justeringssystem
- ✓ Plass til flere hodestørrelser med justerbart spennesystem
- ✓ Bytt enkelt mellom standby- og servicemodus med utløserpenne





Tekniske spesifikasjoner

Hjelm	
Vekt (kun hjelm)	750 g ± 50 g (avhengig av versjon)
Dimensjoner (skall)	Lengde: 299 mm Bredde: 239 mm Høyde: 180 mm
Størrelser	Én størrelse (passer til hodestørrelser fra 52 til 65 cm)
Skall	<input checked="" type="checkbox"/> Ventilert eller uventilert <input checked="" type="checkbox"/> Lakkert
Farger	Standard: Hvit, svart, grønn, blå, gul, rød, grå Høy synlighet: Hi-Viz / selvlysende gul, Hi-Viz / selvlysende oransje, selvlysende
Hakkestropp	<input checked="" type="checkbox"/> 3-4-punkts hakestropp <input checked="" type="checkbox"/> 16 mm bred brannhemmende stropp uten løs ende <input checked="" type="checkbox"/> Høyde- og dybdejusteringer <input checked="" type="checkbox"/> Hurtigutløsningsspenne
Justeringer	<input checked="" type="checkbox"/> Hodestørrelse (ergonomisk knappjul, justerbar posisjon) <input checked="" type="checkbox"/> Brukshøyde (3 posisjoner) <input checked="" type="checkbox"/> Høydejustering av nakkestropp (3 posisjoner)
Materialer	Skall- og plastdeler: Høytemperaturplast Stropper Brannhemmende, modakryl- og polyesterblanding Polstring: Polyamid/polyester/elastan basismateriale
Sertifisering	CE-merking i henhold til EUs forordning 2016/425 (9. mars 2016) EN 16471:2015 Hjelmer for tekniske redningsoperasjoner EN 16473:2015 Hjelmer for tekniske redningsoperasjoner EN 12492:2012 – Hjelmer for fjellklatrere (kun ventilert versjon)
Tilpasning	<input checked="" type="checkbox"/> Reflekerende klistremerker (gul, rød, sølv, blå, grønn) med eller uten merking <input checked="" type="checkbox"/> Pad trykt logo på frontplate



Alternativer og tilbehør		
Responderbriller	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Støvtett ✓ Festes til hjelm med 2 klips ✓ Strammejustering med brannhemmende stropper ✓ Magnetisk stroppejusteringssystem 	
Vekt	165 g ± 10 g	
Sertifisering	EN 166:2002 – Øyebeskyttelse Merking: 2C-1,2 1BT 3459 KN	
Ytelse	2C-1,2: UV-filter (EN 170) 1: Optisk klasse 1 BT: Partikler med høy hastighet (120 m/s) ved ekstreme temperaturer 3: Flytende dråper 4: Støv 5: Gass og fine støvpartikler 9: Smeltet metall K: Ripesikker N: Antidugg	
Okularskjerm	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kan trekkes ut under hjelmskall ✓ Dybdejustering ✓ Rask installasjon 	
Vekt	100 g ± 10 g	
Sertifisering	EN 14458:2018 – Visir med høy ytelse	
Ytelse	Antidugg/ripesikker 2C-1.2 : UV-filter (EN 170)	
Nakkebeskytter	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Farge: Mørk blå ✓ 100% aramid ✓ Nape-versjon, lengde 15 cm ✓ Rask montering med 3 plastklips 	
Vekt	30 g ± 5 g	
Vannredningssett	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sidepaneler med ørebeskyttelse for å utvide dekningsområdet i henhold til EN 1385-krav 	
Vekt	50 g ± 10 g	
Samsvar	EN 1385:2012 – Vannsporthjelmer PASO28-2002 – Sjøisikkerhetshjelmer, avsnitt 6: forestillinger ➔ Kompatibel på både ikke-motoriserte og motoriserte redningsfartøy	
Brakett til lykt	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Enkelt feste av lommelyktlamper med godkjent brakett ✓ Venstre og høyre monteringsalternativer 	
Vekt	15 g ± 10 g	
KOMPATIBILITET	Alle MSA hjelmmonterte lommelykter (XPS, XP LED, ...)	

Hørselsvern	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Passivt hørselsvern ✓ Lav (grønn) og middels (gul) støydemping 	
Mål/vekt	<p>Lav demping: 16,4 x 10,6 x 12,0 cm – 340 g</p> <p>Middels demping: 16,4 x 10,6 x 12,0 cm – 403 g</p>	
SNR-klassifiseringer	<p>Lav demping: SNR 28 dB</p> <p>Middels demping: HØY (SNR 32 dB)</p>	
Sertifisering	<p>EN 352-3:2002 – Hørselsvern</p> <p>ANSI S3.19-1974</p> <p>ANSI S12.6-2008</p> <p>S1270:2002</p> <p>CSA klasse A</p>	
Hodelykt som ikke er ATEX	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Integrrert LED-hodelyktmodul ✓ 2 stråler (nær og spot) ✓ Baklys (3 farger, RGB) 	<div style="background-color: green; color: white; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> Tilgjengelig i 3. kvartal 2021 </div> 
Vekt	<p>Frontmodul med lysdioder: 90 g ± 5 g</p> <p>AA-batteripakke bak (med 3xAA-batterier): 210 g ± 10 g</p>	
Sertifisering	CE-merke	
Effekt	Alkaliske/litium engangsbatterier eller oppladbare batterier (Ni-MH)	
Ytelse (driftstid varierer avhengig av batteritype)	<p>Nærhet: 100 lumen, minimum 6 timer</p> <p>Punkt: 150 lumen, minimum 4 t</p> <p>Kombinert 250 lumen, minimum 1 t 30 min.</p> <p>Reservemodus: 30 lumen, > 45 min</p> <p>SOS-modus Blinker (spotstråle + baklys)</p>	

Annet tilbehør

Tilgjengelig i 3. kvartal 2021			Tilgjengelig i 4. kvartal 2021
Aktivt hørselsvern med eller uten kommunikasjon	Klar ansiktsbeskyttelse	Netting- ansiktsbeskyttelse	Hodelykt Alkalisk ATEX / Li-Ion ATEX & ikke-ATEX
			

Bestillingsinformasjon GALLET F2XR

GALLET F2XR benytter et konfigurerbart nummeringssystem for optimalt valg av best egnet konfigurasjon.

1	Hjelmtype
R	Gallet F2XR
2	Skall
1	Ventilert, lakkert
2	Ikke ventilert, lakkert
3	Ventilert, sotet*
4	Ikke ventilert sotet*
3	Innvendig
★ 1	Standard, tekstil
4	Øyevern
0	Ingen
1	Responderbriller EN 166
★ 2	Okularskjerm, EN 14458
3	Okularskjerm og responderbriller
5	Nakketrekk
0	Ingen
1	Tekstil nakke (aramid)
6	Alternativer for hodelykt
0	Ingen
★ 1	Hodelykt, 3xAA*
★ 2	Hodelykt, 3xAA, ATEX**
★ 3	Hodelykt, Li-Ion**
★ 4	Hodelykt, Li-Ion, ATEX**
7	Instruksjoner og sporbarhet
1	Instruksjon 1 (EN, FR, DE, ES, NL, BR)
2	Instruksjon 2 (IT, GR, SE, CZ, HR, HU, PL, RS, RU, SK, SI)
B	Instruksjon 1 + Egendefinert etikett
C	Instruksjon 1 + Tilpasset RFID
D	Instruksjon 1 + Fransk Sécurité Civile-etikett
Z	Instruksjon 2 + RFID (13,56 MHz)
J	Instruksjon 2 + Egendefinert etikett
X	Instruksjon 2 + Tilpasset RFID
8	Selvlysende trims (5 stk. hver)
0	Ingen
1	Grå, Tekstil
2	Gul, Tekstil
3	Rød, Tekstil
4	Blå, Vinyl
5	Grønn, Vinyl
★ A	Grå / Sølv, mikroprisme
★ B	Gul, mikroprisme
★ C	Rød, mikroprisme

9	Alternativ 1
0	Ingen
★ 1	EN 1385 Vannredningssett
2	F2XR Brakett til lykt, kompatibel L eller R
3	F2XR Brakett til lykt, kompatibel L eller R, 2 stk.
10	Alternativ 2
0	Ingen
★ 1	EN 1385 Vannredningssett
2	F2XR Brakett til lykt, kompatibel L eller R
3	F2XR Brakett til lykt, kompatibel L eller R, 2 stk.
11	Emballasje
0	Bulkemballasje – 8 hjelmer per eske
1	Bulkemballasje med individuell tekstilpose
2	Individuell boks
3	Individuell eske med tekstilpose
12	Skallfarge
RE	Rød (lakkert)
JD	Gul (lakkert)
BA	Hvit (lakkert)
NA	Svart (lakkert)
★ YP	Gul, høy synlighet / selvlysende (lakkert)
★ OP	Oransje, høy synlighet / selvlysende (lakkert)
VF	Selvlysende (lakkert)
IM	Blå (lakkert)
VA	Grønn (lakkert)
NM	Grå (lakkert)
RD	Rød (sotet)*
BD	Hvit (sotet)*
JA	Gul (sotet)*
ND	Svart (sotet)*
OA	Oransje (sotet)*
13	Tilpasning
000	Ingen frontplate (kun hvis hodelykt)
001	Vanlig svart frontplate (ingen hodelykt)
★ ZZZ	Pad trykt logo på frontplate

* Tilgjengelig i 3. kvartal 2021

** Tilgjengelig i 4. kvartal 2021

★ INNOVASJON / Ny funksjon

Konfigurasjon og delenummer:

G												-		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13

Vennligst merk: Hørselsvern, ansiktsbeskyttelse og nakkegardiner må bestilles separat som tilbehør. Se neste side for mer informasjon.

Bestillingsinformasjon for hovedapplikasjoner

Delenummer	Beskrivelse
Konfigurasjoner for tekniske redningsoperasjoner	
GR1120010003-RE001	GALLET F2XR, rød (lakkert), ventilert, okularskjerm
GR1120010003-YP001	GALLET F2XR, hi-viz/selvlysende gul (lakkert), ventilert, okularskjerm
GR1120010003-OP001	GALLET F2XR, hi-viz/selvlysende oransje (lakkert), ventilert, okularskjerm
Konfigurasjoner for terrengbrannslukking	
GR1111000003-YP001	GALLET F2XR, hi-viz/selvlysende gul (lakkert), ventilert, responderbriller
GR1111000003-OP001	GALLET F2XR, hi-viz/selvlysende oransje (lakkert), ventilert, responderbriller
GR1111000003-JD001	GALLET F2XR, gul (lakkert), ventilert, Responderbriller
Vannredningskonfigurasjoner	
GR1120001103-YP001	GALLET F2XR, hi-viz/selvlysende gul (lakkert), ventilert, okularskjerm, EN1385 vannredningssett
GR1120001103-OP001	GALLET F2XR, hi-viz/selvlysende oransje (lakkert), ventilert, okularskjerm, EN1385 vannredningssett
GR1120001103-BA001	GALLET F2XR, hvit (lakkert), ventilert, okularskjerm, EN1385 vannredningssett

Alle konfigurasjoner som er oppført ovenfor, kommer i en individuell boks med tekstilpose.

Bestillingsinformasjon tilbehør

Delenummer	Beskrivelse
Klistremerker (sett med 5 stk.)	
GA3719-06	Retro reflekterende klistremerker, tekstil, grå
GA3719-05	Retro reflekterende klistremerker, tekstil, gul
GA3719-07	Retro reflekterende klistremerker, tekstil, rød
GA3719-08	Retro reflekterende klistremerker, vinyl, blå
GA3719-09	Retro reflekterende klistremerker, vinyl, grønn
GA3719-00	Retro reflekterende klistremerker, mikropisme, grå
GA3719-01	Retro reflekterende klistremerker, mikropisme, gul
GA3719-02	Retro reflekterende klistremerker, mikropisme, rød
Øye-, ansikts- og hørselsvern	
GA3705	Responderbriller
GA3723	Beskyttelsesdeksel for responderbriller
GA3702	Okularskjerm-enhet
GA3703	Nettingskjerm montering EN 14458 & EN 1731
GA3704	Klart visirenhet EN 14458 & EN 166
GA3701	Vannredningspanel for sidebeskyttelse, venstre og høyre
GA3708	Transportbag
GA3709	Integrert nakketrekk
Lykter	
GA3710	Brakett til lykt for lommelyktlamper
GA3724	L2XR hodelykt, 3AA batterier, ATEX
GA3725	L2XR hodelykt, 3AA batterier, Ikke-ATEX
GA3726	L2XR hodelykt, Li-ion batterier, ATEX
GA3727	L2XR hodelykt, Li-ion batterier, Ikke-ATEX
Hørselsvern	
10190356	MSA passiv hørselsvern, lavt
10190357	MSA passiv hørselsvern, medium
GA3720*	Supreme aktiv hørselsvern
GA3721*	Supreme aktivt hørselsvern med bommikrofon
10111823*	venstre/HØYRE CutOff Pro, Gul
10111826*	venstre/HØYRE CutOff Pro, Blå

* Tilgjengelig i 3. kvartal 2021

** Tilgjengelig i 4. kvartal 2021

For bestillingsinformasjon for reservedeler, se brukerhåndboken.