

Egenskaper

- Bred beskyttelse fra fronten til siden i moderne design
- "Soft touch"-ramme som tilpasses perfekt til ansiktet
- Komfortabelt hodebånd med justerbar lengde
- Indirekte ventilasjon tillater luftbevegelse samtidig som den gir pålitelig beskyttelse
- Motstand mot væskedråper/sprut, store støvpartikler, støtbestandig ved 120 m/s, ekstreme temperaturer og beskyttelse mot sprut av smeltet metall
- Linsene er lette å skifte, fås som reservedeler
- Hodebåndlås med vinkeljustering
- Passer over de fleste vanlige briller
- Valgfrie belegg: Sightgard+ (førsteklasses antiduggbelegg EN166 "N" med god antiripebeskyttelse) eller OptiRock (holdbart høyytelses antiduggbelegg med enestående antiripebeskyttelse EN166 "KN")



Tekniske spesifikasjoner

Materiale og farger	
Linse	Polykarbonat, kan byttes, enkeltlinse klar Belegg: Sightgard+ antidugg (EN166 "N") og antiripe OptiRock høyytelses antidugg og antiripe iht. EN 166 ("N" & "K")
Innfatning	Polypropylen ramme, svart HTPE myk del, grå
Lås	Nylon, svart
Hodebånd	Justerbart grå elastikk på låsen
Merking / godkjenninger	
Standard nummer	EN 166
Rammemerking	MSA EN 166 349-BT
Ekstra beskyttelse	3: mot væskedråper og sprut 4: mot store støvpartikler 9: mot smeltet metall
Linsemerking	Sightgard+ 2C-1,2 MSA 1 BT 9N CE OptiRock 2C-1,2 MSA 1 BT 9KN CE
Filterklasse	2C (ultrafiolett stråling med forbedret fargegjenkjenning)
Skalanummer	1.2; lysgjennomslipp ~89 %
Optisk klasse	1 (beste klasse, for permanent bruk)
Mekanisk motstand	B (middels energiinnvirkning 120 m/s) T (ved ekstreme temperaturer -5...+55 °C)
Motstand mot	N (forvrenging av synsbildet på grunn av dugg på linsen) K (overflateskade av fine partikler)
UV-filter	99,9 %

Generelt	
Vekt	78 g
Linsetykkelse	2,3 mm
Linsebase	5,0 kurve
Linsestørrelse	70 mm vertikal, 164 mm diagonal
Total lengde	91 mm
Bro	44,5 mm
Hodebånd	Justerbar lengde ved maks. 440 mm (lang nok til å passe sammen med hjelm)
Bestillingsinformasjon	
10104671	ChemPro, Sightgard+, 6x
10145597	ChemPro, OptiRock, 6x
10104672	ChemPro reservelinse, Sightgard+, 12x
10104673	ChemPro reservelinse, OptiRock, 12x
GA90006	Braketter for å feste MSA vernebriller til V-Gard 500/520 (2 stk.) (ideelt sammen med Fas- Trac-innmat)
Emballasje	
Individuelt	1 stk. i polypose med bruksanvisning og EAN som strekkode
Eske <i>MSA salgsenhet</i>	6 stk. med EAN-kode som strekkode
Forsendelses- kartong	Inneholder 15 esker, med EAN-kode som strekkode

MSA Europe
Thiemannstrasse 1
DE-12059 Berlin
Telefon +49 (0)30 68 86-0
Faks +49 (0)30 68 86-15 17
E-post info.de@MSAsafety.com

Kan bli endret uten varsel. Rev00, 01.2013