

# PremAire® Combination

Kombinert luftforsynt åndedrettsvern/nødåndedrettsvern

**MSA**  
The Safety Company



Fordi hvert liv er **viktig...**



**PremAire Combination**, et kombinert luftforsynt åndedrettsvern/nøðåndedrettsvern med luftsylander er designet for å være allsidig, komfortabel og rimelig. En strømlinjeformet design gir en trykkreduksjonsventil og sylinderventil i én enhet, og man oppnår da en svært liten størrelse og profil som ikke vil hekte seg fast i noe når man arbeider på trange plasser.

PremAire Combination kan utstyres med helmasken 3S-PS-MaXX eller Ultra Elite-PS-MaXX i kombinasjon med AutoMaXX-AS lungeautomat.

## Konfigurasjoner

Det er tre mulige konfigurasjoner avhengig av bruksområde eller nødvendige godkjenninger:

### PremAire Combination Escape

Kun nødmaske godkjent iht. EN 402

### PremAire Combination Airline/Escape

Luftforsynt åndedrettsvern/nøðåndedrettsvern godkjent iht. EN 14593-1 og EN 402

### PremAire Combination Airline/SCBA

Luftforsynt åndedrettsvern/SCBA-åndedrettsvern godkjent iht. EN 14593-1 og EN 137

### PremAire Combination Mini

SCBA entringsapparat godkjent iht. EN 137-type I

## Egenskaper og fordeler

### Sylinderfeste

- Superenkelt å feste/løsne luftsynderen

### Hoftebelte- og skulderremmesett

- Intuitiv og rask påsetting
- Forbedret komfort og ergonomi for jobber som går over lengre tid
- Enkel venstre mot høyre-posisjonering av luftsylander

### Sylinderventil og trykkreduksjonsventil i ett stykke

- Reduserer størrelse og profil

### Trykkluftmåler nedsenket i ventilhuset

- Beskytter måleren
- Reduserer størrelse og profil

### Påfyllingsport med enkel tilgang

- Praktisk og rask etterfylling av trykkluftsylander
- Ingen restriksjoner på kompressorens fylletrykk (200 eller 300 bar)
- Enkel påfesting av QuickFill-adapter

### 2,0 l og 3,0 l kompositt- eller stålsylander

- Nominell brukstid er 15 eller 20 minutter



PremAire Combination med 3S-PS-MaXX og AutoMaXX-AS



PremAire Combination Mini



### Trykkforminsker og sylinderventil

Strømlinjeformet design som kombinerer sylinderventilen, sylindermåleren og regulatoren i ett stykke. Et hardt deksel gir ytterligere beskyttelse mot utilsiktede slag/fall samtidig som det fungerer som et praktisk håndtak.



### Hoftebelte- og skulderrem

Belte- og skulderremmesettet gir økt komfort samtidig som man enkelt kan flytte luftsynderen fra høyre til venstre hoft eller en annen komfortabel stilling, uten å måtte ta av hele enheten (avlastende stresspunkter).



### Sylinderfeste

Sylinderfestet sikrer luftsynderen samtidig som det er enkelt å feste/løsne synderen ved behov. For brukere som arbeider på trange plasser, bidrar denne funksjonen til god manøvrerbarhet og at det blir enklere å gå inn i og ut av trange rom.



### Automatisk fordelingsventil

Den automatiske fordelingsventilen (ASV) er påbudt for selvforsynt åndedrettsvern med slangeforbindelse og for enheter som må være godkjent iht. EN 14593-1. I tillegg den eksterne luftkilden svikter eller trykket faller til 4,3–5,3 bar, kobler ventilen automatisk over til luftforsyning fra trykkluftsynderen PremAire Combination. Hvis trykket i hovedlufttilførselen stiger til over 5,3–6,5 bar på nytt, kobler ventilen tilbake til den eksterne luftkilden.

## Bestillingsinformasjon

PremAire Combination	
PremAire C5-F04-L2-T1-*W3-P2-*C01	PremAire Combination Escape, med 3S helmaske, 2 l stålsylinder (tom)
PremAire C5-F04-L2-T1-*W3-P2-*C02	PremAire Combination Escape, med 3S helmaske, 2 l stålsylinder (fylt)
PremAire C5-F04-L2-T1-*W3-P2-*C03	PremAire Combination Escape, med 3S helmaske, 2 l komposittsylinder (tom)
PremAire C5-F04-L2-T1-*W3-P2-*C04	PremAire Combination Escape, med 3S helmaske, 2 l komposittsylinder (fylt)
PremAire C6-F04-L2-A1-H3-*W3-*C03	PremAire Combination Airline/Escape, med 3S helmaske, 2 l komposittsylinder (tom)
PremAire C6-F04-L2-A1-H3-*W3-*C04	PremAire Combination Airline/Escape, med 3S helmaske, 2 l komposittsylinder (fylt)
PremAire C3-F04-L2-A1-H3-W2-*C03	PremAire Combination Airline/SCBA, med 3S helmaske, 2 l komposittsylinder (tom)
PremAire C3-F04-L2-A1-H3-W2-*C04	PremAire Combination Airline/SCBA, med 3S helmaske, 2 l komposittsylinder (fylt)
PremAire C4-F04-L2-M1-H3-W2-*C07	PremAire Combination Mini, med 3S helmaske, 3 l komposittsylinder (tom)

For andre konfigurasjoner, kontakt din lokale MSA-representant.

Tilbehør	
10127956-SP	PremAire QuickFill-tilkobling
10126349-SP	PremAire Combination oppbevaringsboks
10148378-SP	Fotstroppenhet
10124537-SP	Forlengelsesbelte (PremAire hylster)

## Tekniske spesifikasjoner


<b>Helmaske</b>	NBR
<b>Belte- og skulderrem</b>	Polyesterblanding
<b>Luftsylinder</b>	2,0 l eller 3,0 l kompositt eller 2,0 l stål
<b>Vekt (cirka)</b> <i>klar til bruk med 3S maske og 2 l komposittsylinder</i>	5 kg <i>PremAire Combination Escape (EN 402)</i>
<b>Nominell varighet (ved 300 bar)</b>	15 eller 20 minutter
<b>Driftstrykk</b>	300 bar (også 200 bar)
<b>Brukstemperatur</b>	-40 °C til +60 °C
<b>Godkjenninger</b>	EN 402 EN 14593-1 EN 137



Når påfyllingsporten er montert på regulatorene, er det enkelt å fylle alle sylinderalternativer med en 200 eller 300 bar kompressor uten å måtte ta av remmesettet eller sylinderen.

## Anvendelser

- Olje og gass
- Kjemisk og petrokjemisk
- Trange steder
- Rengjøring av tank
- Farlige stoffer
- Brannslukningsarbeid



### Disse produkter distribueres av

**Sverige**  
Rörläggarvägen 8  
331 53 Värnamo  
Tlf. +46 40 69907-70  
Faks +46 40 69907-77  
info.se@MSAsafety.com

**Norge**  
Tlf. +47 47 854743