

PremAire® Escape

Fluktutstyr med trykkluft-pusteapparat



H₂S-testet!

Fordi hvert liv er **viktig**...

Safe Escape i krevende kjemiske miljøer

PremAire Escape er et fluktutstyr med trykkluft-pusteapparat (EN 402) med positivt trykk med kort varighet, som gir åndedrettsvern ved flukt fra giftige omgivelser. Det ble designet med hjelp av mange innspill fra kunder i olje- og gassindustrien verden over, som understreket behovet for et åndedrettsvern som er raskt å ta på og enkelt å bruke, og som består av komponenter som tåler høyeste nivå av potensielle industrigasslekkasjer og krevende kjemiske miljøer.

Med PremAire Escape kan brukeren unnsnippe uten problemer fra et potensielt farlig miljø. Produktet har en varighet på 10-15 minutter for sikker flukt. Standardmodellen PremAire Escape er utstyrt med en 3S helmaske. For potensielle industrigasslekkasjer med høye konsentrasjoner, som dødelig H_2S , er enheten tilgjengelig med PremAire Mask-Hood.

Komponenter

Hovedkomponentene til PremAire Escape har gjennomgått testing med kritisk høye konsentrasjoner av H_2S .

- 3S helmaske eller PremAire Mask-Hood
- AutoMaXX lungeautomat
- Kombinert reduksjonsventil, sylinderventilenhet og middeltrykkslange
- Bæreveske med nakkestropp og sokkelstøtte
- Trykkluftsylander
- Påfyllingsadapter (valgfri QuickFill-adapter kan enkelt settes på)
- Tilkobling av middeltrykk (luftslange) (valgfri)
- Varselsignal (valgfritt)



Egenskaper og fordeler

Sylinderventil og trykkreduksjonsventil i ett stykke

- Reduserer størrelse og profil

Trykkluftmåler nedsenket i ventilhuset

- Beskytter måleren
- Reduserer størrelse og profil

Påfyllingsport med enkel tilgang

- Praktisk og rask etterfylling av trykkluftsylander
- Ingen restriksjoner på kompressorens fylletrykk (200 eller 300 bar)
- Enkel påfesting av QuickFill-adapter

2,0 l og 3,0 l kompositt- eller stålsylander

- Nominell brukstid er 15 eller 20 minutter

PremAire Mask-Hood

- To uavhengige beskyttelsesbarrierer
- Høy beskyttelsesfaktor ved anvendelser i kjemiske miljøer og miljøer med sur olje og gass
- Enkel å ta på
- Enkel opplæring
- Høy synlighet (oransje hette)

Bæreveske

- Sokkelstøtten beskytter trykkluftsylander
- Lett å stable på lageret
- Oppfyller de antistatiske kravene i EN 402

Mulighet for lavtrykksfløyte

- Økt sikkerhet
- Oppfyller spesielle krav om advarsel om lavt trykk

Patentanmeldt

PremAire Escape med PremAire Mask-Hood

PremAire Escape med PremAire Mask-Hood er egnet for avanserte fluktscenarioer, spesielt ved svært høye konsentrasjoner av industrigasser som H₂S. Maskehette-designen er basert på den utprøvde 3S-helmasken, som er solgt i millioner av eksemplarer i løpet av de siste tiårene.

Den integrerte maskehette-kombinasjonen har to uavhengige beskyttelsesbarrierer. Den første beskyttelsesforseglingen er den originale, tetsittende ansiktsforseglingen i kombinasjon med det positive trykket som skapes av AutoMaXX-lungeautomaten. Den andre beskyttelsesbarrieren opprettes av hette-/halsforseglingen, som isolerer ansiktstetningen helt fra det gassholdige omgivelsesmiljøet.

I tillegg gir den innovative og patentanmeldte designen til MSA PremAire Mask-Hood en kontinuerlig spyling av hetten med utåndet ren luft.

Komponentene som brukes under produksjonen, er testet av et tredjeparts testhus mot ekte H₂S ved konsentrasjoner på mer enn 25 volum% og detektert gjennomtrengning var på et minimum. Materialet i hetten ble også testet og forårsaker ingen hudirritasjoner.



PremAire Escape med 3S helmaske

PremAire Escape med 3S helmaske er egnet for standard fluktscenarioer hvor industrigasskonsentrasjonene er under kontroll.

3S gir sikkerhet, komfort og holdbarhet. Stroppene gjør den enkel å ta på i tilfelle en nødssituasjon. Formstykket er laget av en myk gummiblanding og har en bred forseglingsramme og dypere hakestopp for en tilsittende og komfortabel passform. Den innvendige masken gir optimal luftgjennomstrømning og eliminerer dugg på linsen. Linsen er laget av støtbestandig polykarbonat og har et bredt synsfelt for sikker flukt.



Bestillingsinformasjon

PremAire Escape	
PremAire E1-F01-L1-*H1-**-*-C01	PremAire Escape, med 3S helmaske, 2 l stålsylinder (tom)
PremAire E1-F01-L1-*H1-**-*-C02	PremAire Escape, med 3S helmaske, 2 l stålsylinder (fylt)
PremAire E1-F01-L1-*H1-**-*-C03	PremAire Escape, med 3S helmaske, 2 l komposittsylinder (tom)
PremAire E1-F01-L1-*H1-**-*-C04	PremAire Escape, med 3S helmaske, 2 l komposittsylinder (fylt)
PremAire E1-F02-L1-*H1-**-*-C03	PremAire Escape, med PremAire Mask-Hood, 2 l komposittsylinder (tom)
PremAire E1-F02-L1-*H1-W1-**-*-C03	PremAire Escape, med PremAire Mask-Hood, fløyte, 2 l komposittsylinder (tom)
PremAire E1-F02-L1-*H1-**-*-C04	PremAire Escape, med PremAire Mask-Hood, 2 l komposittsylinder (fylt)

Tilbehør	
10142939	PremAire Mask-Hood (reserve)
10127956-SP	PremAire QuickFill-tilkobling

Tekniske spesifikasjoner

Helmaske	NBR
Maskehette	Bomullsblanding med Para Aramid antistatisk filamentfiber og PU-belagt innside
Luftsylinder	2,0 l eller 3,0 l kompositt eller 2,0 l stål
Bæreeske	Polyestermateriale med PVC-belegg
Vekt (cirka) <i>klar til bruk med 3S maske og 2 l komposittsylinder</i>	4,5 kg
Vekt (cirka) <i>klar til bruk med maskehette og 2 l komposittsylinder</i>	4,7 kg
Nominell varighet iht. EN 402 (ved 300 bar)	15 eller 20 minutter
Driftstrykk	300 bar (også 200 bar)
Brukstemperatur	-40 °C til +60 °C
Godkjenninger	EN 402
Flere sertifiseringer	3. parts testing av H ₂ S-gjennomtrengning



Disse produkter distribueres av



Sverige
Rörläggarvägen 8
331 53 Värnamo
Tlf. +46 40 69907-70
Faks +46 40 69907-77
info.se@MSAsafety.com

Norge
Tlf. +47 47 854743



Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel
ID 01-227.2 NO/01