

LEJON KEMI

Slangevaskemiddel

Lejon Kemi slangevaskemiddel er et alkalisk, vannbasert rengjøringsmiddel beregnet for bløtlegging av brannslanger før vask i slangevasker. Middelet løser effektivt opp sot, olje, fett og annen gjenstridig forurensning fra plast, gummi, metaller (f.eks. rustfritt stål, aluminium, messing), malte og lakkerte flater. Inneholder spesielle tilsetninger som binder opp sotpartikler, og impregneringsmiddel som motvirker at sot, olje og fett binder seg til plast og gummi, noe som gir bedre rengjøringsresultat senere.

Dosering

0,5–1 % (bløtlegging i kar 6–24 timer)

1–3 % (bløtlegging i kar 2–6 timer)

3–5 % (bløtlegging i kar 0,5–2 timer)

Bruksanvisning

Bløtlegg brannslangene i et kar med vaskeløsning før de skal i slangevaskeren. Dosering er avhengig av bløtleggingstid, skittenhetsgrad og temperatur (se over).

Bruk beskyttelseshansker. Bruk vernebriller ved risiko for sprut. La ikke produktet tørke inn på glass eller eloksert aluminium, da det kan etse og etterlate flekker. Må ikke brukes på varme flater eller i direkte sollys.

OBS! Middelet er ikke beregnet for slangevaskere som krever lavtskummende rengjøringsmidler. Til disse maskinene anbefaler vi Lejon Kemi slangevaskemiddel LF, som er lavtskummende.

Miljøinformasjon

Tensidene og kompleksdannerne som inngår i produktet, er raskt biologisk nedbrytbare iht. OECDs kriterier (301A–301F). Tensidene er hovedsakelig basert på vegetabiliske, fornybare råvarer. Emballasjen er framstilt av polyeten/polypropylen og kan gjenvinnes gjennom kildesortering for hard plast eller brennes for energigjenvinning.

Innhold:

Natriummetasilikat < 5 %, ikke-ioniske tensider 1–10 %, amfotære tensider 1–10 %, kationiske tensider 1–10 %, kompleksdannerne 1–10 %, dispergeringsmiddel 1–10 % og vann. pH: ca. 13,3 i konsentrat.



Fare

Irriterer huden. Kan gi alvorlige øyeskader.

Bruk beskyttelse for hender og øyne. Unngå å puste inn damp eller spray.

VED KONTAKT MED HUD: Vask med mye vann. Ta av tilsølte klær.

VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ta eventuelt ut kontaktlinser dersom det går lett. Fortsett å skylle. Kontakt GIFTINFORMASJONSENTRALEN eller lege.

Inneholder: Natriummetasilikat < 5 %, ikke-ioniske tensider (fettalkoholetoksyler C9–C14. EO 1–10) 10–30 %

Forpakninger

10 liter Art. nr: 07 0100 01. 25 liter Art.nr.: 07 0250 01

Beskyttes mot frost

Lejon Kemi AB – Utvikling av miljøtilpassede kjemisk-tekniske produkter

Fritz Janssons väg 20, SE-184 70 Åkersberga – Kundeservice: tlf. +46 (0)76 827 00 96

E-post: info@lejonkemi.se Hjemmeside: www.lejonkemi.se